

LNS 140TB

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.23/A5.23M : EA2TiB
 ISO 14171-A : S2MoTiB

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Легированная титаном и бором проволока, предназначенная для одно- и двухпроходной сварки при высоких требованиях к ударной вязкости металла шва. Особенно высокие результаты по механическим свойствам достигаются в сочетании с трубным флюсом

Не предусматривает термообработку после сварки

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0.06	1.1	0.20	0.5	0.13	0.02

ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)	2.0	2.4	3.2	3.5	4.0	4.8
Ед-ца: Каркасная кассета B415 весом 25 кг		X	X		X	X
Каркасная кассета B415 весом 25 кг + VCI			X		X	X
Каркасная кассета B785 весом 100 кг					X	
Деревянная катушка весом 300 кг		X	X			
Бочка Speed Feed® весом 300 кг						X
Металлическая катушка весом 350 кг					X	X
Бочка Speed Feed весом 350 кг			X		X	
Бочка Speed Feed® весом 400 кг			X		X	
Бочка Speed Feed® весом 600 кг			X		X	
Бочка Accutrak® весом 1000 кг	X	X	X	X	X	
Розетка весом 1000 кг				X	X	
Розетка для подъема краном весом 1000 кг					X	