

# Плазменные резаки "ABIPLAS® CUT"

## воздушное охлаждение • Нагрузка до 150 А

- Надежная конструкция и оптимальное охлаждение обеспечивает длительный срок эксплуатации резака и расходного материала

- Рукоятка с длинным выключателем дает возможность держать руку на большом расстоянии от зоны реза, обеспечивая безопасную и неустраивающую работу
- Быстроизнашивающиеся детали легко заменимы
- Широкий выбор расходного материала и принадлежностей для решения всех задач

ABIPLAS® CUT 150



ABIPLAS® CUT 150 MT

### ABIPLAS® CUT 150 ABIPLAS® CUT 150 MT

#### Технические данные:

Тип охлаждения:	воздушное
Ток поджига:	15-27А (макс. 29А)
Нагрузка:	150 А (60% ПВ) 120 А (100% ПВ)
Тип газа:	сжатый воздух
Обеспечение газом:	около 235 л/мин.
Рабочее давление:	5-5.5 бар
Измерение воздуха производится	используя плазменное сопло 1,8 мм.:
Плазменный газ:	около 39 л/мин.
Газ для мягкого поджига:	≥ 15 л/мин.
Прохождение газа после отключения:	≥ 60 сек.
Тип поджига:	ВЧ
Газ:	сжатый воздух, плазмообразующий и охлаждающий
Напряжение поджига:	7 кВ
Толщина реза:	макс. 55мм при 150 А зависит от режущего материала и источника питания

Укомплектованный резак		Идент. №
Тип	Разъем	6 м*
ABIPLAS® CUT 150	гаечный G1/4"	757.D001
ABIPLAS® CUT 150	центральный**	757.D023
ABIPLAS® CUT 150 MT	гаечный G1/4"	757.D029
ABIPLAS® CUT 150 MT	центральный**	757.D033

Головка резака		Идент. №
Тип		
ABIPLAS® CUT 150		757.D020
ABIPLAS® CUT 150		757.D020
ABIPLAS® CUT 150 MT		757.D028
ABIPLAS® CUT 150 MT		757.D028

\*Другие длины по запросу.

\*\* Для безопасной работы обратите внимание, соответствует ли требованиям EN 60 974-1 центральный разъем источника питания. При заказе резака, укажите тип источника и разъем.

# ABIPLAS® CUT 150, ABIPLAS® CUT 150 MT

## Расходный материал

<b>Изолятор</b>			
	757.D032		
<b>Электрод (5 шт.)</b>	 <b>стандартный</b>	 <b>длинный</b>	
	757.D008	757.D017	
<b>Завихритель (2 шт.)</b>			
	757.D060		
<b>Сопло (5 шт.)</b>	 <b>стандартное</b>	 <b>для строжки канавок</b>	 <b>длинное с канавкой</b>
Ø 1,2 мм / 50 А	-	-	757.D016
Ø 1,2 мм / 70 А	757.D037	-	-
Ø 1,5 мм / 70-90 А	757.D009	-	-
Ø 1,6 мм / 90-120 А	757.D010	-	-
Ø 1,8 мм / 120-150 А	757.D011	-	-
Для строжки канавок	-	757.D015	-
<b>Защитный колпачок (2 шт.)</b>			
	757.D091		
<b>Защита от брызг (2 шт.)</b>			
	757.D092		
<b>Дистанционная пружина* (2 шт.)</b>			
	745.D012		
<b>Насадка для снятия фасок*</b>			
	757.D090		
<b>Насадка для пробивки отверстий*</b>			
	757.D098		

\*Только для ручного резака.