

# LINC 405-S и SA, LINC 406 LINC 635-S и SA

## Надежные аппараты для повседневной работы

LINC 405 и 635 – это надежные сварочные выпрямители тока для работы в тяжелых условиях. Устройства поставляются в двух вариантах:

- базовые модели LINC 405-S и LINC 635-S для ручной сварки электродами с покрытием рутилового, основного и целлюлозного типа;
- модели LINC 405-SA и LINC 635-SA с цифровыми дисплеями и дополнительными функциями форсирования дуги и горячего старта.

### Преимущества

- Надежные выпрямители сварочного тока с высокими сварочно-технологическими характеристиками
- Возможность сварки электродами с покрытием рутилового, основного и целлюлозного типа
- Пригодность для дуговой строжки
- Функция Горячего старта гарантирует легкое зажигание дуги (только модели SA и 406)
- Форсирование дуги помогает предотвратить застывание электрода в сварочной ванне (SA и 406)
- Цифровой амперметр (SA и 406)
- Интуитивно понятные графические обозначения на панели управления
- Функция включения вентилятора по мере необходимости (F.A.N.™), позволяет снизить расход электроэнергии и загрязнение механизма пылью и дымом
- Мобильность – транспортировочные колеса, ручка и два подъемных крюка
- Режим Lift TIG DC (только SA)



### Процессы

- РДС
- Lift TIG DC (-SA)
- Стrojка



### Рекомендуемые материалы

- **Сталь**  
Basic One, Omnia® 46, МГМ-50К, УОНИ 13/55
- **Нержавеющая сталь**  
Arosta®, Limarosta®, Jungo® 304L, 316L, 309S
- **Наплавка**  
Wearshield® MM, ME / RepTec

### Комплект поставки

- Кабель питания, 5 м

### Аксессуары

- **KIT-400A-70-5M** Комплект кабелей, 400A – 70 мм<sup>2</sup> – 5 м
- **GRD-400A-70-xM** Кабель заземления, 400A – 70 мм<sup>2</sup> – 5/10/15 м
- **E/H-400A-70-xM** Кабель с электрододержателем, 400A – 70 мм<sup>2</sup> – 5/10 м
- **FL060583010** Горелка для дуговой строжки FLAIR 600
- **K10095-1-15M** Пульт дистанционного управления, 15 м

### ПИТАНИЕ



### ВАХ



### Характеристики

Наименование	Артикул. номер	Сеть питания (50-60 Гц)	Диапазон тока (А)	Номинальная мощность	Номинальный предохранитель (А)	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Класс защиты / изоляции
LINC 405-S	K14002-2	230/400В/3-фазн.	15-400	400А/36В/35% 240А/29В/100%	63/40	126	640 x 580 x 700	IP23 / H
LINC 405-SA	K14002-1							
LINC 406	K14104-1	220/380/440В/3-фазн.	30-400	63/40/32	135	650 x 580 x 690		
LINC 635-S	K14038-2	230/400В/3-фазн.	15-670	670А/44В/35% 400А/36В/100%	100/63	150	670 x 580 x 700	
LINC 635-SA	K14038-1							

